



POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Ventilkörper 3/4"	1
2	Druckstempel	1
3	Nullring Druckstempel oben	2
4	Druckstempel Teil 2	1
5	Nullring braun	1
6	Nullring grün	1
7	Gegendruckfeder	1
8	Verschlusskappe unten	1
9	Dichtung unten	1
10	Druckfeder	1
11	Aufnahme Druckfeder	1
12	Federhaube mit Stellschraube M8	1
13	Sicherungsmutter M8	1
14	Stellschraube M8x35	1
15	Verschlussstopfen	1
16	Dichtung Stopfen	1

SCHNITT A-A

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015					
	über 6	über 30	über 100	über 300	über 1000
bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K					
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8
für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K					
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!					
<b>AFT GmbH &amp; Co.KG</b>					

Teilecharakter	i			
X	h			
Werkstoff:	g			
1.4301	f			
Wenn ohne Angabe:	e			
Kanten: Gratfrei R-0,2	d			
Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe 2 Rz 50	c			
Maschinentyp	b			
Druckminderer	a			
Regalnr.	ÄNDERUNG		Datum	Name
	Gezeichnet	23.04.2025	Michel	Maßstab:
	Geprüft			
	Freigabe			
	Datum		Name	<b>A3</b>
Druckminderer Edelstahl 3/4"				Prüfzeichnung Montagezeichnung Detailzeichnung