



Abwicklung unverbindlich
maßgebend gekantetes Teil

Teil gut entgraten
Stückzahl nach Bedarf

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>über 6</td> <td>über 30</td> <td>über 100</td> <td>über 300</td> <td>über 1000</td> </tr> <tr> <td>bis 6</td> <td>bis 30</td> <td>bis 100</td> <td>bis 300</td> <td>bis 1000</td> <td>bis 2000</td> </tr> <tr> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±1,2</td> </tr> </table> für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzkl. K <table border="1"> <tr> <td>±0,05</td> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,4</td> <td>±0,6</td> <td>±0,8</td> </tr> </table> für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzkl. - K <table border="1"> <tr> <td>0,1</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,6</td> <td>0,8</td> <td>1</td> </tr> </table>		über 6	über 30	über 100	über 300	über 1000	bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000	±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2	±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8	0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1	Teilecharakter X Werkstoff: 1.4301	i h g f e d c b a		
		über 6	über 30	über 100	über 300	über 1000																												
	bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000																												
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,3	±0,5	±1,2																												
±0,05	±0,1	±0,2	±0,4	±0,6	±0,8																													
0,1	0,3	0,4	0,6	0,8	1																													
AFT GmbH & Co.KG	Wenn ohne Angabe: Kanten: Gratfrei R-0,2 Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe 2 Rz 50	Maschinentyp Wandhalterung FGF	ANDERUNG	Datum	Name																													
	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	Gezeichnet: 09.04.2025 Geprüft: Freigabe:	Michel	Datum	Name																													
	Wandhalterung Wasserfilter FGF	Regalnr.	Artikel-Nr. Benennung	Maßstab: 1:1 A3	Prüfzeichnung Montagezeichnung Detailzeichnung																													